





MODELLO	T40	T60	T75	T120	T240	T480
CAPACITA'						
NUMERO DI FAMIGLIE	25-35	55-70	70-90	90-135	130-300	275-650
DOTAZIONI						
SENSORI DI TEMPERATURA	-	3	3	3	4	10
SOFTWARE DI REGISTRAZIONE DATI OPZIONALE	-	X	X	X	X	X
TRAMOGGIA DI ALIMENTAZIONE DA 40 L, OPZIONALE (CON COCLEA)	-	X	X	X	-	-
TRITURATORE OPZIONALE	-	X	X	X	-	-
SOLLEVATORE PER BIDONI OPZIONALE	-	-	-	-	X	X
PORTA/E D'ISPEZIONE SOPRA IL COFANO	-	1	1	2	2	2
PORTA/E D'ACCESSO AL CILINDRO	1	1	1	2	2	2
DISPLAY DIGITALE	-	X	X	X	X	X
MISURE						
LUNGHEZZA (mm)	1 935	2 320	2 830	3 820	4 800	6 320
LARGHEZZA (mm)	880	1 080	1 080	1 080	1 400	2 200
ALTEZZA (mm)	1 470	1 550	1 550	1 550	2 070	2 320
VOLUME DEL CILINDRO (m ³)	0,61	1,07	1,3	2	4	8
PESO VUOTO (kg)	200	440	550	720	1200	2 850
PESO VUOTO CON TRAMOGGIA D'ALIMENTAZIONE E TRITURATORE (kg)	-	490	600	770	-	-
MASSIMO PESO PIENO CON TRAMOGGIA D'ALIMENTAZIONE E TRITURATORE	540	1100	1200	1900	3500	8 500
NUMERO PIEDINI D'APPOGGIO	4	6	6	8	11	11
CONNESSIONE AL SISTEMA DI VENTILAZIONE (mm)	Ø110	Ø110	Ø110	Ø110	Ø110	Ø110
CONNESSIONE AL SISTEMA DI DRENAGGIO PER LA TRAMOGGIA DA 40L E PER IL MODELLO T240 (mm)	-	Ø 75/ Ø110	Ø 75/ Ø110	Ø 75/ Ø110	Ø 75/ Ø110	Ø 75/ Ø110
ALTEZZA BOCCA DI CARICO (mm)	ca 1 000	ca 1 200	ca 1 200	ca 1 200	ca 1 000	ca 1 000
MISURE BOCCA DI CARICO (mm)	285 x 295	285 x 295	285 x 295	285 x 295	490 x 590	490 x 590
CAPICENZA DELL'ALIMENTAZIONE OPZIONALE DA 40L E PER IL MODELLI T240 E T480	-	40 l	40 l	40 l	80 l	80 l
ALTEZZA SOTTO IL TUBO D'USCITA (mm)	600	590	590	590	630	970
ALIMENTAZIONE ELETTRICA						
ALIMENTAZIONE	240 V	400 V	400 V	400 V	400V	400V
AMPERE	10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	10A
AMPERE CON TRAMOGGIA DI ALIMENTAZIONE DA 40 L, OPZIONALE (COCLEA)	-	10 A	10 A	10 A	-	-
AMPERE CON TRAMOGGIA DI ALIMENTAZIONE DA 40 L. INCLUSO TRITURATORE OPZIONALE	-	16 A	16 A	16 A	-	-
FASI	1	3	3	3	3	3
CABLAGGIO	3	5	5	5	5	5
POTENZA DEL MOTORE kW	0,12	0,37	0,37	0,37	1,1	0,55
POTENZA DELLA CAPPA kW	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
POTENZA DELLA COCLEA kW (OPZIONE CON TRAMOGGIA D'ALIMENTAZIONE 40L)	-	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
POTENZA DEL TRITURATORE kW	-	3	3	3	-	-
POTENZA DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO kW	0,6	0,6	0,6	0,6	2,6	2
kW TOTALI	0,76	1,01	1,01	1,01	4,29	3,14
kW TOTALI INCLUSI TRAMOGGIA D'ALIMENTAZIONE DA 40L E TRITURATORE	-	4,56	4,56	4,56	-	-
CONSUMI ENERGETICI *)						
TOTALE kWh/GIORNO MODELLO STANDARD	1,01	1,11	1,11	1,11	1,53	5
TOTALE kWh/GIORNO MODELLO CON TRAMOGGIA D'ALIMENTAZIONE DA 40L E TRITURATORE	-	1,38	1,46	1,66	-	-